

WL7 Firewall®

Stijlvol design, high-tech functies en een onuitputtelijke bron van ijskoud, gezuiverd water



Ongeëvenaarde prestaties van wereldklasse point-of-use (POU) watersysteem

Dit geavanceerde waterzuiveringssysteem combineert een zeer verfijnde techniek en high-tech functies in een robuuste en betrouwbare machine. De WL7 Firewall® (WL7 FW) kan een groot volume ijskoud en helder bruisend water afgeven. Ideaal om aan alle hydratatiebehoeften van zelfs de drukste bedrijven te voldoen.

Toonaangevende technologie

De WL7 FW kenmerkt zich met name door deze vier technologieën:



Hoogwaardig presterende filter

Waterlogic filters bieden de beste filtratie in zijn klasse en garanderen premium zuiverheid bij iedere druppel.



Firewall®

De gepatenteerde Firewall® technologie van Waterlogic maakt gebruik van een zeer effectief UV-C zuiveringssysteem op het afgiftepunt. Firewall® garandeert 99,9999% gezuiverd water. Glas na glas.



BioCote® bescherming

De WL7 FW toetsen zijn voorzien van een laag BioCote®, een toevoeging met zilverionen dat voortdurende antimicrobiële bescherming biedt tegen een breed scala aan bacteriën en schimmels en het risico op verspreiding vermindert.



Ijs-Bad Koeltechnologie

Het nieuwe Ijs-Bad koelsysteem levert grote volumes ijskoud water, is, in het Waterlogic assortiment, het meest constant in het bieden van zeer koud water.

Eersteklas gebruikservaring

Ontworpen om een eersteklas gebruikservaring te bieden is de WL7 FW uitgerust met een groot afgifteoppervlak. Daarnaast heeft de WL7 FW visueel aantrekkelijke scherminterface dat verbonden is met intuïtieve waterselectie opties, waarmee de gebruiker gemakkelijk kan kiezen uit vijf verschillende soorten water.

R600a gas

**Zero
environmental
impact**



Kenmerken

NSF 55 Class A en NSF P231 gecertificeerde Firewall®, gepatenteerde UV-C technologie, die de risico's op virussen, bacteriën en andere verontreinigingen vermindert, zuivert het water tot 99,9999%
Nieuwe IJs-bad koeltechnologie voor een overvloed aan gezuiverd ijskoud water
Een schitterend systeem dat ontworpen is voor het leveren van de hoogste kwaliteit bruisend, ijskoud water, dat vergelijkbaar is met bruisend water uit flessen van de hoogste kwaliteit
Gebruikersinterface met 5" full LED kleurendisplay met statusbalk en water uitgiftmogelijkheden
Het ergonomische afgifteoppervlak is geschikt voor grote watervaten en sportflessen
Maximale service-efficiëntie, door gebruik te maken van een zelfdiagnosesysteem en QR-code, voor directe toegang tot de servicehandleiding via smart device
Veelzijdige behuizing tovert de unit om van te gebruiken op het aanrecht naar vrijstaand, en biedt filter en CO ₂ opslagruimte
Filter- en UV-foutindicatoren, evenals andere systeemiagnostiek voor zorgeloos gebruik.
Preventiesysteem tegen lekken biedt extra bescherming en vermindert het risico van ongevallen
Programmeerbare energiebesparende slaapstand om het energieverbruik aanzienlijk te verminderen wanneer het apparaat niet in gebruik is

Water opties

	koud	bruisend	ongekoeld	heet	extra heet
1					
2					

Aantal gebruikers



Getest en gecertificeerd

NSF/ANSI-55 Class A
Ultraviolet Microbiological
Water Treatment Systems

NSF P231
Protocol for
Microbiological Purifiers



C US



Intertek



UKAS
MANAGEMENT
SYSTEMS
014



CE QUALITY & SAFETY
GUARANTEED

*certificate may vary depending on different models or products

Waterlogic International Limited and WLI Trading Limited reserve the right, in order to reflect continuous research and development, to amend or change specifications without prior notice. Waterlogic and the Waterlogic logo, Firewall and the Firewall logo are trademarks in countries where the Group operates. WLI Trading Ltd licensed to use BioCote, and BioCote logo which are registered trademarks of BioCote Ltd.

Technische specificaties

Beschikbaar in

Staand- en tafel model

Afmetingen

Staand model: 1269 mm (H) x 399 mm (B) x 519 mm (D)

Tafel model: 427 mm (H) x 381 mm (B) x 519 mm (D)

**Hoogte
uitgiftepunt**
273 mm

Gewicht
Staand model: 47 kg
Tafel model: 30 kg

Filtratie opties

1 x Carbon Block (CBC), NSF/ANSI-53 gecertificeerd

1 x Granular Activated Carbon (GAC) NSF/ANSI-42 gecertificeerd

Capaciteit tank

Koud tank: 4,5 liter

Koud & bruisend tank: 3,8 liter

Heet tank: 1,5 liter

Compressor

Compressor (R600a): 100W

Instellingen water temperatuur

Koud: 5-8 °C

Heet: 85-87 °C

Extra heet: 93-95 °C



Bel ons vandaag

Waterlogic Belgium

Tel: +32 (0)16 85 70 07

Engels Plein 35 Bus 01.01
3000 Leuven

info@waterlogic.be

Voor meer informatie, bezoek www.waterlogic.be