

# WL2 Firewall®

Uitstekende zuiverende prestaties,  
eenvoudige bediening en stijlvol ontwerp



**R600a gas**

**Zero  
environmental  
impact**



## Gewoon puur water voor op de werkplek

Met een keuze uit warm water, koud water en water op kamertemperatuur, is de WL2 Firewall (WL2 FW) de meest ideale oplossing voor ieder klein tot middelgroot bedrijf dat op zoek is naar lekker water, betrouwbaarheid en gegarandeerde kwaliteit.

## Geavanceerde technologie

De WL2 FW kenmerkt zich met name door deze drie technologieën:



### Hoogwaardig presterende filter

De filters van Waterlogic zijn gecertificeerd volgens zeer strenge standaarden, dragen het 'Gold Seal' keurmerk van de Amerikaanse Water Quality Association, wat inhoudt dat ze de best denkbare filtratie bieden. De betekent kwaliteit tot op de laatste druppel.



### Firewall Purificatie

De gepatenteerde Firewall-technologie van Waterlogic maakt gebruik van een zeer effectieve en kwalitatief hoogwaardig UVC-zuiveringssysteem bij het afgiftepunt. Firewall garandeert 99,9999% gezuiverd water. Glas na glas.



### BioCote®-bescherming

De voornaamste plastic oppervlakken rondom de dispenser zijn afgewerkt met een laag BioCote, een toevoeging met zilverionen dat voortdurende antimicrobiële bescherming beidt tegen een breed scala aan bacteriën en schimmels en het risico op verspreiding vermindert.

## Gecertificeerde kwaliteit gezuiverd water dat u met een gerust hart kunt drinken

De Firewall-technologie is getest en gecertificeerd door de WQA op basis van het NSF / ANSI-55 Class A UV- en NSF P231-protocol, wat uniek is- geen enkele andere waterkoeler biedt u al deze certificeringen. Dit houdt in dat Firewall-technologie het veiligst mogelijke water levert voor het bedrijfsleven.

## Kenmerken

Firewall gepatenteerde UV-technologie vermindert de risico's van bacteriën, virussen en andere verontreinigingen en zuivert uw water tot wel 99,9999%, 100% van de tijd

Dispenser geschikt voor bidons






Milieuvriendelijke koeling met R600a: natuurlijk voorkomend koelgas met een lage GWP (Global Warming Potential) en nul ozonafbrekend vermogen (OZP)

Royale lekbak voor het opvangen van per ongeluk gemorste dranken

LED UV foutindicator voor eenvoudiger onderhoud zonder zorgen

BioCote beschermd dispenseroppervlak (inclusief de gehele lekbak, de koude tapkraan en drukknoppen)

## Water opties

	koud	bruisend	ongekoeld	heet	extra heet
1					
2*					

\*Water optie 2 is alleen beschikbaar in de IT versie (UV In Tank)

## Aantal gebruikers

 10 - 30

## Getest en gecertificeerd

NSF/ANSI-55 Class A  
Ultraviolet Microbiological  
Water Treatment Systems  
NSF P231  
Protocol for  
Microbiological Purifiers



CE QUALITY & SAFETY  
GUARANTEED

\*certificate may vary depending on different models or products

Waterlogic International Limited and WLI Trading Limited reserve the right, in order to reflect continuous research and development, to amend or change specifications without prior notice. Waterlogic and the Waterlogic logo, Firewall and the Firewall logo are trademarks in countries where the Group operates. WLI Trading Ltd licensed to use BioCote, and BioCote logo which are registered trademarks of BioCote Ltd.

## Technische specificaties

### Beschikbaar in

Staand- en tafel model

### Afmetingen

Staand model: 1024 mm (H) x 349 mm (B) x 363 mm (D)

Tafel model: 473 mm (H) x 349 mm (B) x 363 mm (D)

### Hoogte uitgiftepunt

230 mm

### Gewicht (Heet en koud water modellen)

Staand model: 27-29 kg

Tafel model: 20-24 kg

### Standaard filtratie inbegrepen

Carbon

### Capaciteit tank

Koud tank (staand model): 4 liter

Koud tank (tafel model): 2 liter

### Capaciteit lekbak

360 ml

### Compressor

Compressor (R600a 1/8HP) 230V/50Hz

### Instellingen water temperatuur

Koud: 5-8 °C

\*Heet: 85-87 °C

\*Extra heet: 93-95 °C



## Bel ons vandaag

### Waterlogic Belgium

Tel: +32 (0)16 85 70 07

Engels Plein 35 Bus 01.01  
3000 Leuven

info@waterlogic.be

Voor meer informatie, bezoek [www.waterlogic.be](http://www.waterlogic.be)